



Confiabilidade



Flexibilidade



Facilidade de
utilização



- Corpo metálico, bonito e duradouro
- Apoio ao monitoramento local e remoto
- Instalação Plug and play 1s, sem necessidade de montagem
- IP65, tanto para instalação interior como exterior
- Permitir o monitoramento móvel em qualquer altura e em qualquer lugar
- Ranhura externa para cartão SIM, mais fácil para substituição do cartão SIM
- Antena externa, sinal mais forte e comunicação confiável

Parâmetros Técnicos

Dados Gerais	
Máx. No. de Inversores	1
Interface de Comunicação do Inversor	USB3.0
Antena Externa	Antena em bastão de cola impermeável SMA
Intervalos de Dados	Configurável remotamente
Método de Definição de Parâmetro	Web Remota, APP
Método de Acesso a Dados	Servidor remoto
Tensão Operacional	CC 5V
Corrente de Trabalho	130mA (Pico 600mA)
Dados sem fio	
Potência de Transmissão WiFi	GSM850/EGSM900: 5dbm ~ 32.5dbm, DCS1800/PCS1900: 0dbm ~ 29.5dbm
Sensibilidade de Recepção de WiFi	< -108.5dBm
Frequência Operacional WiFi	GSM850, EGSM900, DCS1800, PCS1900
Recursos de Conexão GPRS	A classe GPRS multi-slot é 10 (padrão) GPRS estação móvel classe B
Parâmetros Ambientais	
Temperatura de Operação (°C)	-10~+60
Umidade de Trabalho	0%-90% de umidade relativa, sem condensação
Temperatura de Armazenamento (°C)	-40~+85
Umidade de Armazenamento	< 40%
Nível de Proteção	IP65
Outros Parâmetros	
Dimensões (L*W*H)	156*52*30mm
Peso	140g
Certificação	SRRC
Garantia	2 anos